مقاوم للماء والرطوبة

# جص آتان

ATAN PLASTER · WATER PROOF

جص مقاوم للماء للأماكن الرطبة في المبنى




| الشك الأولي | الشك النهائي | امتصاص الماء | درجة البياض |
|---|---|---|---|
| 8 دقيقة | 24 دقيقة | <5% | 96%+ |

## نبذة عن المنتج

الجص المطحون، لأنه يستعيد الماء الذي فقده أثناء الحرق، يميل إلى امتصاص الماء ورطوبة الهواء، ويبقى بعد التنفيذ ضعيفاً أمام الرطوبة، وتؤدي ملامسته الطويلة للماء إلى تقشّره طبقات. لذلك لم يكن استخدامه في الأماكن الرطبة ممكناً. وقد أضاف مختصونا مركبات كيميائية فأنتجوا «آتان»، جصاً مقاوماً للماء والرطوبة.

## مجالات الاستخدام

- الأماكن الرطبة: المسابح والساونا والجاكوزي والمطابخ ودورات المياه

## الخصائص الفنية

- الشك الأولي 8 دقائق والشك النهائي 24 دقيقة
- امتصاص الماء أقل من 5%
- مقاومة وصلابة عاليتان؛ التصاق عالٍ
- يتحمل الغسل بالماء
- درجة بياض تتجاوز 96% ونقاء يتجاوز 95%
- يتوفر بتدرّج حبيبي من 150 إلى 200 ميكرون

**التعبئة**

أكياس بولي بروبيلين مبطّنة سعة 20 كغ

**نصيحة عملية**

امتصاص الماء أقل من 5% ويتحمل الغسل؛ حل مناسب للمسابح والساونا والجاكوزي والمطابخ ودورات المياه.