مقاوم للحريق

جص آترين

ATRIN PLASTER · FIRE PROOF

جص مقاوم للحريق يبطئ انتشار اللهب ويمنح وقتاً للإطفاء



الشك الأولي	الشك النهائي	درجة البياض	درجة النقاء
7 دقيقة	24 دقيقة	95%+	96%+

نبذة عن المنتج

عند الحريق يتشوّه الهيكل الأساسي للمبنى بسبب التعرض الطويل للهب وتتراجع مقاومته وثباته. وبإضافة مواد كيميائية بدقة أنتج مختصونا جص آترين المقاوم للحريق، الذي لا يمنع انتشار النار فحسب، بل يبطئ تقدّمها فيتيح الوقت اللازم للإطفاء.

مجالات الاستخدام

- طبقة حماية لغرف ماكينات المصاعد والجدران المجاورة للمدافئ والجدران التي تعبرها مجاري التكييف
- الأسطح المعرضة للحرارة والتمدد والانكماش

الخصائص الفنية

- الشك الأولي 7 دقائق والشك النهائي 24 دقيقة
- عزل حراري وصوتي
- قدرة التصاق عالية
- درجة بياض تتجاوز 95% ونقاء يتجاوز 96%
- أخف من الجص العادي
- يُنفَّذ على الطوب وبلوك الطين والبلوك الإسمنتي والإسمنت والخرسانة والفولاذ

التعبئة

أكياس بولي بروبيلين مبطّنة سعة 20 كغ

نصيحة عملية

إضافة إلى مقاومته للحريق فهو عازل للحرارة والصوت وأخف من الجص العادي، ويمكن تنفيذه على الطوب والبلوك والخرسانة والفولاذ.