ضدحریق

گچ آترین

ATRIN PLASTER · FIRE PROOF

گچ ضدحریق؛ کندکنندهٔ سرایت آتش و زمان‌ساز برای اطفا



گیرش اولیه	گیرش ثانویه	درجه سفیدی	درجه خلوص
۷ دقیقه	۲۴ دقیقه	۹۵٪+	۹۶٪+

معرفی محصول

در آتش‌سوزی، سازهٔ اصلی ساختمان در تماس طولانی با آتش دچار تغییر شکل می‌شود و مقاومت و پایداری آن کاهش می‌یابد. کارشناسان ما با افزودن دقیق افزودنی‌های شیمیایی، گچ آترین (ضدحریق) را تولید کردند که علاوه بر جلوگیری از گسترش آتش، با کاهش سرعت سرایت حریق زمان لازم برای اطفا را فراهم می‌کند.

موارد مصرف

- لایهٔ محافظ برای موتورخانهٔ آسانسور، دیوار کنار شومینه و دیوارهایی که کانال HVAC از آن عبور می‌کند
- سطوح در معرض حرارت، انبساط و انقباض

ویژگی‌های فنی

- گیرش اولیه ۷ دقیقه و گیرش ثانویه ۲۴ دقیقه
- عایق حرارتی و صوتی
- قابلیت چسبندگی بالا
- درجه سفیدی بیش از ۹۵٪ و خلوص بیش از ۹۶٪
- سبک‌تر از گچ معمولی
- قابل اجرا روی آجر، بلوک سفالی و سیمانی، سیمان، بتن و فولاد

بسته‌بندی

کیسه‌های پلی‌پروپیلن لمینت ۲۰ کیلوگرمی

نکته کاربردی

علاوه بر ضدحریق بودن، عایق حرارتی و صوتی است و از گچ معمولی سبک‌تر؛ روی آجر، بلوک، بتن و فولاد قابل اجراست.