للأسطح الخرسانية

جص درسا بيتوجيبس

DORSA BETOGYPS PLASTER

طبقة رابطة للتلبيس فوق الخرسانة والشبك المعدني والبلوك الخفيف



الشك الأولي	الشك النهائي	درجة البياض	درجة النقاء
8 دقيقة	23 دقيقة	97%+	99%+

نبذة عن المنتج

ليس تغطية الأسطح الإسمنتية والخرسانية بالجص الإنشائي العادي بالأمر اليسير، فامتصاص الجدران الخرسانية للماء أقل من 2% وارتباطها بملاط الجص ضعيف. ولحل هذه المشكلة جاء بيتوجيبس، منتج رابط للتلبيس فوق هذه الأسطح.

مجالات الاستخدام

- الأسطح الخرسانية والشبك المعدني
- التلبيس فوق بلوك الجص وبلوك ACC البوليسترين

الخصائص الفنية

- الشك الأولي 8 دقائق والشك النهائي 23 دقيقة
- قدرة التصاق عالية
- درجة بياض تتجاوز 97% ونقاء يتجاوز 99%
- تنفيذ سهل يدوياً أو بالآلة (بالرش)
- يوفّر التكلفة ويسرّع إنجاز المشروع
- يستغني عن أعمال الشبك المعدني

التعبئة

أكياس بولي بروبيلين مبطّنة سعة 20 كغ

نصيحة عملية

الاستهلاك المقترح نحو 1 كغ لكل متر مربع عن كل 1 مم من السماكة. والاستغناء عن الشبك المعدني يوفّر التكلفة والوقت في الموقع.