

ویژهٔ سطوح بتنی

گچ درسا بتوگیپس

DORSA BETOGYPS PLASTER

لایهٔ واسط گچ‌کاری روی بتن، رابیتس و بلوک‌های سبک

گیرش اولیه	گیرش ثانویه	درجه سفیدی	درجه خلوص
۸ دقیقه	۲۳ دقیقه	۹۷٪+	۹۹٪+

معرفی محصول

پوشاندن سطوح سیمانی و بتنی با گچ ساختمانی معمولی به‌سادگی ممکن نیست، زیرا جذب آب جداره‌های بتنی کمتر از ۲ درصد و چسبندگی آن‌ها با ملات گچی کم است. برای حل این مشکل بتوگیپس تولید شد؛ محصولی واسط برای سفیدکاری روی چنین سطوحی.

موارد مصرف

- سطوح بتنی ویژه و رابیتس
- سفیدکاری روی بلوک گچی و بلوک‌های ACC پلی‌استایرن

ویژگی‌های فنی

- گیرش اولیه ۸ دقیقه و گیرش ثانویه ۲۳ دقیقه
- قابلیت چسبندگی بالا
- درجه سفیدی بیش از ۹۷٪ و خلوص بیش از ۹۹٪
- اجرای راحت به‌صورت دستی و ماشینی (پاششی)
- صرفه‌جویی در هزینه و تسریع اجرای پروژه
- حذف رابیتس‌کاری

بسته‌بندی

کیسه‌های پلی‌پروپیلن لمینت ۲۰ کیلوگرمی

نکته کاربردی

مصرف پیشنهادی حدود ۱ کیلوگرم بر مترمربع به‌ازای هر ۱ میلی‌متر ضخامت. حذف رابیتس‌کاری در هزینه و زمان اجرا صرفه‌جویی می‌کند.