سفیدکاری داخلی

سوپر گچ متین

MATIN SUPER GYPSUM

گچ سفیدکاری داخلی؛ بدون نیاز به آماده‌سازی خاص سطح



گیرش اولیه	گیرش ثانویه	درجه سفیدی	درجه خلوص
۹–۱۳ دقیقه	۲۱–۳۰ دقیقه	۸۷٪+	۹۰٪+

معرفی محصول

سوپر گچ متین برای سفیدکاری داخلی ساختمان و با پیشرفته‌ترین تجهیزات و مقاومت بالا تولید می‌شود. به‌دلیل ویژگی‌های منحصربه‌فرد، نیازی به آماده‌سازی خاص زیرسطح ندارد و فقط لازم است سطح اجرا عاری از گرد و غبار و روغن باشد.

موارد مصرف

- سفیدکاری و پرداخت سطوح داخلی ساختمان

ویژگی‌های فنی

- گیرش اولیه آزمایشگاهی ۹ تا ۱۳ دقیقه و گیرش ثانویه ۲۱ تا ۳۰ دقیقه
- پوشش هر مترمربع در ضخامت ۱ میلی‌متر: حدود ۰٫۷ کیلوگرم
- بدون نیاز به الک کردن (مش‌بندی)
- قابلیت تولید در دانه‌بندی ۱۰۰ تا ۱۲۰ میکرون
- درجه سفیدی بیش از ۸۷٪
- درجه خلوص بیش از ۹۰٪

بسته‌بندی

کیسه‌های پلی‌پروپیلن ۲۵ و ۳۰ کیلوگرمی

نکته کاربردی

برای هر ۱ میلی‌متر ضخامت حدود ۰٫۷ کیلوگرم بر مترمربع مصرف می‌شود. سطح فقط باید عاری از گرد و غبار و روغن باشد.