لایهٔ نهایی و پرداخت

گچ ناب (ساتن)

NAAB GYPSUM · SATEN

گچ پرداخت میکرونیزه؛ سطح صاف و آماده رنگ یا کاغذدیواری



گیرش اولیه	گیرش ثانویه	درجه سفیدی	دانه‌بندی
۹۰ دقیقه	۱۲۰ دقیقه	۹۷٪+	۲۰۰ میکرون

معرفی محصول

پس از تکمیل زیرکار با گچ ناب (سیوا)، برای رسیدن به لایه‌ای صاف و صیقلی از گچ پرداخت استفاده می‌شود. گچ ناب (ساتن) به‌عنوان آخرین لایهٔ پوشش دیوار، سطحی کاملاً صاف می‌دهد و بستر ایده‌آل برای رنگ یا کاغذدیواری است. این محصول با پودر گچ میکرونیزه و اجزای پلیمری تولید می‌شود.

موارد مصرف

- لایهٔ نهایی دیوار یا سقف، به روش پاششی یا دستی

ویژگی‌های فنی

- گیرش اولیه ۹۰ دقیقه و گیرش ثانویه ۱۲۰ دقیقه
- مقاوم در برابر رطوبت و خیس‌شدگی
- مقاومت و سختی بالا
- دانه‌بندی دقیق ۲۰۰ میکرون؛ بدون نیاز به الک
- درجه سفیدی بیش از ۹۷٪ و خلوص بیش از ۹۶٪
- قابل اجرا با ماشین و به‌صورت دستی؛ سطحی کاملاً صاف و صیقلی

بسته‌بندی

کیسه‌های پلی‌پروپیلن لمینت ۳۰ کیلوگرمی

نکته کاربردی

مصرف حدود ۰٫۹ کیلوگرم بر مترمربع به‌ازای هر ۱ میلی‌متر ضخامت. با هیچ ماده‌ای مثل سیمان یا آهک مخلوط نشود.