اجرای سریع و ماشینی

گچ ناب (سیوا)

NAAB GYPSUM · SIVA

گچ سبک و مدرن؛ اجرای مستقیم روی آجر، بلوک و سیلیکس



گیرش اولیه	گیرش ثانویه	درجه سفیدی	سرعت اجرا
۱۰۰ دقیقه	۱۸۰–۲۰۰ دقیقه	۹۵٪+	۱۵۰–۲۰۰ مترمربع در روز

معرفی محصول

این محصول از جمله محصولات سبک‌سازی نوین در صنعت ساختمان‌سازی است. گچ ناب (سیوا) را می‌توان مستقیم روی سطوح مختلف مانند آجر، بلوک سفالی یا سیمانی و سیلیکس، بدون نیاز به استر و هرگونه واسط گچی اجرا کرد. برای اجرای آسان و سریع، یک پروفیل آلومینیومی روی دیوار نصب می‌شود و فاصلهٔ بین دیوار و سطح پروفیل با گچ پر می‌گردد.

موارد مصرف

- سفیدکاری ساختمان به روش پاششی و دستی

ویژگی‌های فنی

- گیرش اولیه حدود ۱۰۰ دقیقه و ثانویه ۱۸۰ تا ۲۰۰ دقیقه؛ زمان کافی برای پرداخت
- قابلیت رطوبت‌پذیری پایین
- سرعت اجرای بالاتر نسبت به روش سنتی (۱۵۰ تا ۲۰۰ مترمربع در روز)
- مقاومت، سختی و چسبندگی بالا؛ ضایعات کم
- درجه سفیدی بیش از ۹۵٪ و خلوص بیش از ۹۶٪
- قابل اجرا با ماشین گچ‌پاش و به‌صورت دستی

بسته‌بندی

کیسه‌های پلی‌پروپیلن لمینت ۳۰ کیلوگرمی

نکته کاربردی

برای ضخامت ۱ سانتی‌متر حدود ۸ کیلوگرم بر مترمربع مصرف می‌شود. سرعت اجرا ۱۵۰ تا ۲۰۰ مترمربع در روز گزارش شده است.